



Tetis

Tetis la solución ideal para garantizar la entrega segura de su carga, desde el momento que el recipiente es Sellado y hasta que se abra al llegar a su destino. **Tetis** Le proporciona información detallada en tiempo real cuando la conectividad celular está disponible y proporciona informes detallados después del hecho, incluido el registro completo del viaje del contenedor.

Tetis Proporciona una alerta inmediata con cualquier Evento irregular: accidente, daño, intento de robo y apertura no autorizada de la puerta del contenedor.

Tetis-Seguimiento de su carga y monitoreo de su seguridad:

Fácil instalación en la puerta del contenedor el motor celular (3G) y el GPS/GLONASS monitorean la ubicación del contenedor y cualquier desviación de la ruta. Los detectores de acelerómetro, temperatura y luz proporcionan una alerta con cualquier evento de carga perdida, robo o daño del contenedor monitoreando ubicación y cualquier desviación de la ruta. Proporciona alertas en tiempo real e informes posteriores al hecho para ayudar a determinar el manejo adecuado del contenedor. Proporciona una alerta e informes posteriores al hecho en cualquier caso de pérdida de carga o robo.



Especificaciones Generales

Batería	Tipo	Li- Ion
	BateríaPaquete	de 5000 mAh(10.000mAhOpcional)
FuerzaConsumo	Suspensión/Inactividad	0,05 mAh
	Sistema global de navegación por satélite (GNSS)sólo	75mAh
	Celularsólo	100 mAh
	Sistema global de navegación por satélite (GNSS)yCelular	165mAh
General	Modos de comunicación	GPRS,LTEyTecnología de ubicación
	GNSS Voltaje operativo	TCP/UDP 56 canales
	EstadoTres LED	3,7 CC
	Bluetooth	indicaciónLED
		BLE 5.3
Celular	DatosSoporte	TCP,UDP
	LTECAT1	B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/66 LTEClase de potencia
	LTEDatosTarifa	5(20 dBm)
	GSM	CAT-1:Descarga:10 Mbps,UL:5 Mbps
	GSMClase de potencia	850/900/1800/1900Megahercio
	Tarjeta SIMTarjeta	10
		1.8/3.3V
Dimensiones	Talla	200incógnita100incógnita40mm(7.8incógnita3.9incógnita1.6pulgada)
Sistema global de navegación por satélite (GNSS)	Ubicación	GPS/Glonass/Galileo/BeiDou/QZSSL1CALIFORNIA,GlonassL10FBeiDouB1, Galileo E1 B/C SBAS L1 C/A: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN
	ConcurrenteGNSS	3
	Canales	56
	Seguimientosen sensibilidad	- 167dBm
	Antena	activa
Interfaz	CargandoCable	USB-Cconector
	Instalación- botón	1
	PuertaInterruptor	1
	USB	1USB-do(configuración/depuración)
Ambiental	Propiedad intelectualClasificación	IPX7
	OperanteTemperatura	-20~+60°C
Sensores	temperatura	-45 °C a +125 °C, precisión ± 1 °C
	relativaEscala de humedad	0%a100%,Exactitud±1.8% Escala
	del acelerómetro	±8 gramos,Exactitud±2,5%
	Resolución de luz	0.025LUX,Sensibilidad0-104.448LUX(Luz del sol)
OnBoard	CPU	ARMCortezaM3
	DestelloMemoria	16 Mbit(20.000archivos)