

## El Revolucionario, Candado sin llaves

Presentamos Lokies, ¡el candado más inteligente y único del mundo!. Un innovador candado basado en IoT que se abre a distancia. No requiere llave y se puede mover fácilmente sin necesidad de cuidado ni distribución llaves. Su avanzada conectividad Bluetooth le permite identificar y administrar múltiples usuarios con diferentes autorizaciones de acceso.

La función de control de acceso convierte a Lokies en una herramienta de gestión inteligente única que conserva un registro completo de cuándo se abrió, durante cuánto tiempo y quién lo abrió..

Lokies ofrece capacidades de seguridad sin precedentes para zonas remotas sin suministro de alto voltaje. Incorpora un grillete revolucionario que detecta cualquier brecha. Y eso no es todo: por primera vez, puede equiparse con un grillete flexible, lo que permite usar un solo candado en un entorno que antes requería varios.

Lokies es el sucesor de la galardonada serie WatchLock. Es ideal para diversos mercados, ya que protege inventario, bienes comerciales, suministros, locales o carga en cualquier lugar, brindándole tranquilidad y máximo control. Basado en la misma tecnología innovadora que otorgó a WatchLock el premio al "Producto de Seguridad Física del Año" en IFSEC 2012, ¡Lokies demuestra ser un producto verdaderamente confiable!



### Te conoce

Capaz de asignar un ID único a cada uno de sus suscriptores

Bloquea el acceso no autorizado

### Flexible pero seguro

El primer candado inteligente con un arco flexible.

El arco detecta cualquier rotura y la notifica al instante.

Se puede instalar en cualquier longitud.

### Soporte en línea

Compatible con la aplicación web t42 Online

Disponible en más de 30 idiomas y Olympia

Aplicación móvil de seguimiento

### Tú eres la clave

Puede ser desbloqueado remotamente por usuarios autorizados sin necesidad de llave..

### Detecta su entorno.

Equipado con conectividad Bluetooth de bajo consumo. Puede conectarse a dispositivos y sensores cercanos.

### Más resistente

Ofrece mayor duración de batería en comparación con WatchLock Cube y WatchLock Pro. La opción de conectar una batería externa podría triplicar la potencia.

## GeneralPresupuesto

|                                                  |                                          |                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Batería                                          | Tipo                                     | Iones de litio3000mAh                                                                                                 |
| Consumo                                          | Dormir/inactivo                          | 0.05mAh                                                                                                               |
|                                                  | Posicionamiento                          | 75mAh                                                                                                                 |
|                                                  | Celular                                  | 100mAh                                                                                                                |
|                                                  | Celular y Posicionamiento                | 165mAh                                                                                                                |
| General                                          | Modos de comunicación                    | GPRS,LTEyTCP/UDP                                                                                                      |
|                                                  | Localización                             | 56CanalesSistema global de navegación por satélite (GNSS)                                                             |
|                                                  | Voltaje operación                        | 4,5 ~ 6 Vcorriente continua                                                                                           |
|                                                  | Estado LED                               | TresindicaciónLED                                                                                                     |
|                                                  | Bluetooth                                | BLE 5.3                                                                                                               |
|                                                  | Datos Apoyo                              | TCP,UDP                                                                                                               |
| Celular                                          | LTECAT1                                  | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/Clase 665(20                                                                |
|                                                  | LTEFuerza                                | dBm)                                                                                                                  |
|                                                  | LTEDatosTasa                             | CATEGORÍA 1:Descarga:10 Mbps,UL:5 Mbps                                                                                |
|                                                  | GSM                                      | 850/900/1800/1900Megahercio                                                                                           |
|                                                  | GSM Fuerza                               | Clase10                                                                                                               |
|                                                  | Tarjeta SIM                              | 1.8/3.3V                                                                                                              |
| Dimensiones                                      | Dimensiones                              | 800incógnita800incógnita320mm(1900mmconEncadenar)                                                                     |
|                                                  | Peso                                     | 600gramo                                                                                                              |
| Sistema global de navegación por satélite (GNSS) | Ubicación                                | GPS/Glonass/Galileo/BeiDou/QZSSL1CALIFORNIA,GlonassL10FBeiDouB1, Galileo E1 B/C SBAS L1 C/A: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN |
|                                                  | ConcurrenteCan                           | 3                                                                                                                     |
|                                                  | ales GNSS                                | 56                                                                                                                    |
|                                                  | Sensibilidad de seguimiento de la antena | - 167 dBm                                                                                                             |
|                                                  |                                          | ParcheInterno                                                                                                         |
| Conectores                                       | CargandoGPS del puertoAntena             | 1 USB-C (configuración/depuración) Interno                                                                            |
|                                                  | GSMAntena                                | Interno                                                                                                               |
|                                                  | SIMTarjeta                               | Interno(4FF)                                                                                                          |
| Medio ambiente                                   | IP                                       | IPX7                                                                                                                  |
|                                                  | Temperatura operación                    | -20~+60° C                                                                                                            |
|                                                  | Temperatura de almacenamiento            | -40~+85° C                                                                                                            |
| Contenido                                        | CPU                                      | ARMCortezaM4                                                                                                          |
|                                                  | DestelloMemoria                          | 16 Mbit(20.000archivos)                                                                                               |
|                                                  | 3DAcelerómetro                           | activadoJunta                                                                                                         |